Alambre Alto Carbono Triple Galvanizado

adelca

Acería del Ecuador

Concepto

- Es un alambre Triple-galvanizado con alto contenido de carbono, para refuerzo de conductores eléctricos, y circuitos cerrados.

Normas técnicas

- NTE INEN 2598
- ASTM B498

*Estas normas establecen los requisitos para el alambre circular central de acero Triple-galvanizado para uso como refuerzo en conductores eléctricos.

*Se aplica a los alambres con diámetros 1.27mm hasta 4.82 mm.

Requisitos químicos

Elemento	Composición, %
Carbono	0,5 a 0.88
Manganeso	0,5 a 1.10
fósforo	0,035 max
Azufre	0,045 max
Silicio	0,10 a 0,35

Recubrimiento de zinc

Descripción Técnica
ALAMBRE DE ALTO CARBONO
Triple Galvanizado

Tipo	Diámetro (mm)	Resistencia mínima MPa	Galvanizado Clase A	Longitud (m)	Tipo de Presentación
Alambre ACSR	2,40	1.410	Pesado	1.408	Rollos 50 kg
Alambre ACSR	2,40	1.410	Pesado	704	Rollos 25 kg
Alambre ACSR	2,50	1.410	Pesado	1.298	Rollos 50 kg
Alambre ACSR	2,50	1.410	Pesado	649	Rollos 25 kg
Alambre ACSR	2,67	1.410	Pesado	1.138	Rollos 50 kg
Alambre ACSR	2,67	1.410	Pesado	569	Rollos 25 kg

Cerca eléctrica para seguridad en Casas

Cerca eléctrica Ganadera

Cerca eléctrica Agrícola

Cerca eléctrica Sector industrial

MUCHAS GRACIAS!!