

Siera[®]
Be professional

Porteros Eléctricos

Máxima confiabilidad y confort,
fáciles de instalar y de usar.

nuevos
modelos!



www.sieraelectronics.com



TSP 314 PORTERO ELECTRICO

Incluye: Teléfono y timbre.
Panel exterior: de sobreponer y con viscera de protección.
Cableado: 2 hilos.
Rango de operación: hasta 300 mts. con cable de 1 mm.
Alimentación: 220 o 110 VAC - 50 / 60 Hz.
Consumo: 4 W.
Salida para cerradura: 12 VDC, 5 W.
Teléfonos adicionales: admite hasta 3 teléfonos TSP 312C.
Terminación: ABS Blanco.
Dimensiones: Teléfono: 95x220x72 mm. /
 Panel Exterior: 72x97x28 mm.



TSP 314C TELEFONO ADICIONAL

Terminación: ABS Blanco.
Alimentación: 110 ó 220 VAC.
Salida para cerradura: 12 VDC.
Dimensiones: 23 x 9 x 6,5 cm.
 Pueden conectarse varios en paralelo.



TSP 2312 DOBLE KIT DE PORTERO ELECTRICO

Cableado: 3 Hilos al panel exterior / 2 Hilos para la cerradura / 4 Hilos entre los citófonos.
Distancia al panel exterior: 300mts. (cable 1mm).
Alimentación: 110 ó 220 VAC, 50 ó 60 Hz (seleccionable).
Consumo máximo: 4 W máx. cada teléfono.
Botones en el teléfono: 1 para apertura de cerradura.
Salida para cerradura: 12 VDC, 5W.
Terminación: Teléfonos ABS Blanco / Panel Metálico (aluminio).
Dimensiones: Teléfonos 95x220x72 mm / Panel exterior: 200x105x55 mm.



TSP 314 MP-1 PANEL METALICO 1 PULSADOR

Para usar con el Teléfono TSP 314C.
Tipo: metálico de empotrar.
Alimentación: desde el teléfono TSP 314C.
Ventana de identificación: con iluminación posterior.
Dimensiones: 200x115x60 mm.
Incluye: caja de empotrar.



TSP 322 PANEL METALICO PARA 2 DEPARTAMENTOS

Para usar con el Teléfono TSP 314C.
Tipo: metálico de sobreponer.
Cantidad de pulsadores: 2.
Alimentación: desde el citófono TSP 314C.
Ventana de identificación: con iluminación posterior.
Dimensiones: 200x100x27 mm.



TSP 2412 KIT PORTERO ELECTRICO CON EXTENSION E INTERCOM

Función Intercomunicador entre los 2 citófonos.
Cableado: 2 Hilos al panel exterior / 2 Hilos para la cerradura / 8 Hilos entre los citófonos.
Alimentación: Teléfono 1: del citófono 2 /
Teléfono 2: 110 o 220 VAC, 50 o 60 Hz (seleccionable).
Panel exterior: metálico de empotrar.
Consumo máximo: 4 W máx. cada teléfono.
Botones en el Teléfono: 2 Apertura de la cerradura / Intercom.
Salida para cerradura: 12 VDC, 5W.
Terminación: Teléfonos ABS Blanco / Panel Metálico (aluminio).
Dimensiones: Teléfonos 95x220x72 mm /
Panel exterior: 200x105x55 mm.